

## 杜邦™ TYVEK® ISOCLEAN® 洁净无菌防护服和辅件

杜邦™ Tyvek® IsoClean® 洁净无菌一次性防护服是杜邦受控环境产品组合中最受欢迎的产品之一。该产品完美地实现防护性、耐用性和舒适性的平衡。此外，它以尽量减少颗粒物脱落为目的进行了专业处理，然后折叠以

确保穿着时保持无菌状态，并在ISO 4级认证的洁净室中包装。无菌化处理采用伽马射线照射的方式。照射剂量根据ISO 11137进行验证，以确保灭菌保证等级达到 $10^{-6}$ 。Tyvek® IsoClean® 防护服有多种式样供选择，例如连体服、靴套、头罩等。

### 供 GMP A 级、GMP B 级（ISO 4 级、ISO 5 级、10 级、100 级）受控环境使用的洁净服



Tyvek® IsoClean®

头罩

款式：IC 668 B，型号：MS

杜邦™ Sierra®

口罩

款式：ML 7360，型号：0S

Tyvek® IsoClean®

无头罩连体服

款式：IC 183 B，型号：DS

Tyvek® IsoClean®

靴套

款式：IC 458 B，型号：MS

# 杜邦™ TYVEK® ISOCLEAN® 洁净无菌防护服和辅件



三类



5-B型



6-B型



EN 1073-2\*2类



EN 14126



ISO 11137

## 无头罩连体服

款式：IC 183 B，型号：DS



\* 不具备防电离辐射功能。

包边领口



腰部松紧带



Tyvek®包裹拇指套环



### 优势

- ✓ 灭菌保证等级为 $10^{-6}$  (ISO 11137) ；
- ✓ DS型号防护服采用经验证的双重屏蔽包装系统实现污染控制和无菌风险管理；
- ✓ 在通过ISO 4级认证的洁净室中进行包装；
- ✓ 内部采用由防护服面料包覆的包边缝，以强化接缝的防护作用，降低液体和颗粒物透过的可能性。

### 特点

无头罩连体服采用包边领口，经过洁净处理和伽马射线消毒，内部采用包边缝。拇指套环采用Tyvek®面料包裹，并织入橡皮筋。手腕和脚踝部位织入螺旋状橡皮筋。正面的拉链采用挡风门襟。

### 用途

洁净无菌 Tyvek® IsoClean® 面料制成的防护服和辅助产品一般用于生物技术、制药、医疗设备制造、食品加工行业的洁净室以及其他要求严格的环境或受控环境。

## 产品详细信息

颜色/编号：

IC 183 B 款式，DS 型号，白色：IC183 B WH DS，尺寸：S 至 3XL

# 杜邦™ TYVEK® ISOCLEAN® 洁净无菌防护服和辅件

	产品描述	类别	编号
	<p>杜邦™ Tyvek® IsoClean® 连体服 (带头罩靴套)            款式：IC105 S, 型号：CS (洁净、无菌)            白色, 尺寸：S-XXXL。锁边缝。含拇指套环, 腰部、脸部、脚踝含松紧带。正面采用拉链, 独立包装。</p>	不适用	IC 105 S WH CS
	<p>杜邦™ Tyvek® IsoClean® 罩衫 (采用包边领口)            款式：IC 270 B, 型号：MS (洁净、无菌)            白色, 尺寸：S-XXXL。包边缝。脚踝部位包覆橡皮筋。为方便穿脱。正面采用按扣。采用经验证的双重阻隔包装系统 (双层袋)。</p>	一类	IC 270 B WH MS
	<p>杜邦™ Tyvek® IsoClean® 靴套            款式：IC 458 B, 型号：MS (洁净、无菌)            白色, 尺寸：S-XL。包边缝。裤脚口包覆橡皮筋。脚踝部位设有系扣。采用 Gripper™ 防滑型鞋底。高 18 英寸 (45.7cm)。采用经验证的双重阻隔包装系统 (双层袋)。</p>	一类	IC 458 B WH MS
	<p>杜邦™ Tyvek® IsoClean® 头罩 (带系扣)            款式：IC 668 B, 型号：MS (洁净、无菌)            白色, 均码, 包边缝。开口处包边。面部完全敞开。系扣设有用于调整的环。采用经验证的双重屏蔽包装系统 (双层袋)。</p>	一类	IC 668 B WH MS
	<p>杜邦™ Sierra® 口罩            款式：ML 7360, 型号：MS (无菌)            白色, 均码。Tyvek® 包边。褶皱人造丝外表面。金属鼻夹。</p>	不适用	ML 7360 WH 0S